**Software**
*Adobe* Illustrator CC
Adobe Photoshop CC

**Dateiformate**
PDF (.pdf)
EPS-Dateien (.eps)
Illustrator (.ai)
Photoshop (.psd)

**Generelles**
Um eine optimale Druckqualität zu gewährleisten, benötigen wir vektorisierte Daten in o.g. Formaten.
Dies ermöglicht eine beliebige, verlustfreie Skalierung des Motivs und ein sauberes Druckergebnis.

Sollten Sie mit Photoshop arbeiten und keine vektorisierten Daten zur Verfügung haben, sollte jede Farbe auf einer separaten Ebene angelegt werden.

In Dokumente eingebettete Bilder und Dateien müssen mitgeliefert werden.

Andere Dateiformate und Bilder mit geringerer Auflösung können nur mit einem hohen Aufwand zu druckfähigen Daten aufbereitet werden.

Daten aus Office Programmen können nicht verwendet werden.

**Strichstärken**
Direktdruck – mind. 0,2 mm (0,57 pt) im positiven Druckbereich, mind. 0,3 mm (0,85 pt) im negativen Druckbereich
Relief – mind. 2 mm (5,67 pt)

**Schriften**
In Pfade oder Kurven gewandelt oder Schriftenkoffer beigefügt

**Farben**
Angabe nach Pantone, HKS oder RAL

**Auflösungen**
Bilder/Scans – mind. 300 ppi
Einfarbige Bilder/Strichzeichnungen – mind. 1200 ppi
Fotorealistische Motive – mind. 300 ppi

**Flexi Print (Digitaldruck)**
Vektordaten oder Bilder mit 300 ppi auf transparentem Hintergrund oder mit Beschneidungspfad.
Dokument im CMYK Farbmodus, keine Volltöne/Sonderfarben möglich.

**Datenübertragung**
Mail oder Online Upload über div. Dienstleister.

***Software***
*Adobe* Illustrator CC
Adobe Photoshop CC

***File format***
PDF (.pdf)
EPS-Dateien (.eps)
Illustrator (.ai)
Photoshop (.psd)

***Introduction***
*In order to guarantee an optimal print quality, we need vectorized data in the above mentioned formats.*
*This enables scaling of the logo without any loss and a clean print result.*

*If you are working with Photoshop and do not have vectorized data available, each color should be set on a separate layer.*

*Images and files embedded in documents must be provided.*

*Other file formats and images with a lower resolution can only be processed into printable data with great effort.*

*Data from Office programs cannot be used.*

***Line thickness***
*Direct-printing – min. 0,2 mm (0,57 pt) in positive print area, min. 0,3 mm (0,85 pt) in negative print area*
*Relief – min. 2 mm (5,67 pt)*

***Fonts***
*Converted in to paths and curves or attached fonts case*

***Colors***
*Specification of Pantone, HKS or RAL*

***Resolution***
*Images/Scans – min. 300 ppi*
*Unicolored images/line drawings – min. 1200 ppi*
*Photo-realistic logos – min. 300 ppi*

***Flexi Print (digital printing)***
*Vector data or images with 300 ppi on transparent background or with clipping path.*
*Document in CMYK color mode, no solids/special colors possible.*

***Data transfer***
*Mail or online upload via various providers.*